

TEKNISK DATABLAD

Produktnavn: Fødevareregodkendt Food-Tek Dry PTFE Spray

Original produkt navn: Food-Tek Dry PTFE Spray

En ren, fødevareregodkendt, ikke-giftig, tør film, non-stick, lavfriktionspray til fødevarer, drikkevarer, farmaceutiske og andre rene industrier

Beskrivelse:

Dry PTFE Spray er et fødevareregodkendt, rent, ikke-giftigt, non-stick smøremiddel udviklet til smøring af slisker, led, stifter, roterende og små bevægelsesdele og åbne lejer. Dry PTFE Spray er en usædvanlig alsidig, lugtfrit smøremiddel som ikke tiltrækker støv og snavs, med en fremragende temperatur område til +270°C.

Anvendelsesområde:

Industriel: Knaster, følgere, transportører, rutsjebaner og slisker, led og stifter, åbne lejer og andre bevægelige dele.

Ryst dåsen grundigt før brug. Påfør en tynd jævn belægning på overfladen fra ca. 15-30 cm. Påfør tør PTFE Spray sparsomt. Opbevares på et køligt, tørt sted, væk fra direkte sollys. Opbevarings temperaturen skal være under 50°C.

Virkninger og fordele:

- NSF H1 Registeret
- Bredt temperaturområde fra -20°C til + 270°C.
- Tørsmøring - tiltrækker ikke støv og snavs
- Fremragende anti-stick egenskaber Holder produktionshastigheden høj
- Total tør film - vil ikke stresser crack plastik

Food-Tek Dry PTFE Sprayer NSF 3H, H1 registreret. Produktet indeholder ingen allergener, genetisk modificerede ingredienser og indeholder ikke nøddeolie eller nøddeolie-derivater.

Disse data leveres i god tro, men uden garanti. Vi påtager os ikke ansvar og fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for tab, skade eller udgifter, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af dette produkt. Dette tekniske datablad er udelukkende udarbejdet til det angivne produkt og bør ikke referer til andre produkter.

TEKNISK DATABLAD

Produkt navn: Fødevaregodkendt Food-Tek Dry PTFE Spray

Original produkt navn: Food-Tek Dry PTFE Spray

En ren, fødevaregodkendt, ikke-giftig, tør film, non-stick, lavfriktionspray til fødevarer, drikkevarer, farmaceutiske og andre rene industrier

Egenskaber:

Udseende:	Tynd tør film
Farve:	Hvid
Basisolie:	Opløsningsmiddel med bundet PTFE suspension
Drivmiddel:	Kulbrinte
Duft:	Lugtfri
Viskositet:	< 10 cSt.
Massefylde:	0,966
Temperaturområde:	-20°C til +270°C

Disse data leveres i god tro, men uden garanti. Vi påtager os ikke ansvar og fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for tab, skade eller udgifter, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af dette produkt. Dette tekniske datablad er udelukkende udarbejdet til det angivne produkt og bør ikke referer til andre produkter.
